

Carotteuse SD250

La solution idéale pour
les installateurs sanitaires, chauffagistes, etc...
Du Ø 50 mm au Ø 250 mm

Carotteuse aluminium complète avec moteur 2 ou 3 vitesses
& socle combiné ventouse ou à cheviller

- Bâti léger en aluminium 10,5 kg
- Carottage jusqu'à 250 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par glisseurs téflon
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Socle ventouse / à cheviller
- Course 600 mm
- Kit outils et kit de fixation



Centreur laser inclus !



Moteur GBM25

Moteur EBL33L



GÖLZ-SD250 avec socle ventouse / à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
SD250 + moteur GBM25	2500 W, 230 V, 50-60 Hz	360/850 min ⁻¹	Ø 52-250 mm	0295 125 9310
SD250 + moteur EBL33L		300/520/1.700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 9330
SD250 + EBL33L PQ6		300/520/1.700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 9355
Bâti SD250 seul	Système STS, kit outils et kit de fixation inclus, socle ventouse / à cheviller, poids 12 kg, Ø jusqu'à 250 mm			0295 125 9300

Accessoires	Code article
Anneau de récupération d'eau	Voir page 127
Réservoir autonome 50 litres WB50E	0295 150 0600
Pompe à vide VP25	0295 010 0200
Kit vide SD250/RD250	0295 010 0231



Couronnes p. 73 à 87



Accessoires p. 124 à 130

